

Vergaseraußenreiniger

BESCHREIBUNG

Zur schnellen und gründlichen Entfernung von öl-, fett- und harzartigen Verschmutzungen und Ablagerungen an Vergasern und Einspritzsystemen Innen- und Außen wie z.B. Gehäuse, Drosselklappen, Düsen, Bohrungen. Reinigt ohne Demontage. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit von Vergasern und Einspritzsystemen und hält beweglicher Teile gangbar.

EIGENSCHAFTEN

- schnelle und wirksame Reinigung und Entfettung
- Reinigung ohne Demontage
- einfache Anwendung, wirtschaftlich
- verhindert teure Reparaturen

TECHNISCHE DATEN

Form	: flüssig /Aerosol
Farbe	: gelblich
Basis	: Lösungsmittelgemisch
Dichte bei 20°C	: 0,78 g/cm ³
Treibgas	: Propan / Butan

EINSATZGEBIETE

Zur Reinigung von Vergasern und Einspritzsystemen innen- und außen wie z.B. Gehäuse, Drosselklappen, Düsen, Bohrungen.

ANWENDUNG

Bei abgenommenem Luftfilter und Stillstand des Motors alle sichtbaren Teile satt einsprühen. Nach 2 - 3 Minuten Einwirkzeit den Motor starten und bei mittlerer Drehzahl laufen lassen. Im Extremfall Reinigung wiederholen. Bei der Reinigung von Außenteilen diese satt einsprühen und trocknen lassen.

Hinweis: Bei lackierten Teilen an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit und Farbveränderung prüfen!

ERHÄLTICHE GEBINDE

Vergaseraußenreiniger

400 ml

Art.Nr. 8445

PI 00/11/07

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.