

megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30

megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 ist ein modernes, Hochleistungs- Longlife- Motorenöl auf Basis moderner Low SAPS -Additivtechnologie und HC- Synthesegrundölen.

Es kann in VW-Fahrzeugen mit und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI- Motoren und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF) und Turboaufladung eingesetzt werden.

megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 kann auch bei folgenden Vorschriften eingesetzt werden:

BMW Longlife 01, 01FE; Mercedes Benz 229.31; Renault C3-04;

VW 500 00/ 501 01/ 502 00/ 505 00/ 505 01/ 503 00/ 503 01/ 506 00/ 506 01(auch für Dieselmotoren R5-, V10 TDI Pumpe-Düse mit und ohne DPF ab Modelljahr 2007)

Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B4-04, C3-04
VW 504 00 / 507 00
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

ACEA A5/B5/C2
API SM/CF
Fiat 9.55535-S1
PSA B 71 2290

<u>Kenndaten</u>			<u>ca. Werte</u>
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-30
Viskosität bei -30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	70
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	12,3
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		175
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,5
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 42
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	10,5
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	0,70