

## Multi Funktions Spray

### BESCHREIBUNG

Schmiert bewegliche Teile, beseitigt Quietschen und hält diese dauerhaft leichtgängig, löst schwergängige verrostete Schraubverbindungen und schützt elektrische Bauteile und Kontakte vor Oxidation. Das flüssige Werkzeug für tausende von Anwendungsmöglichkeiten wie z.B. Scharniere, Rollen, Schlösser, Bowdenzüge, Schraub- und Steckverbindungen, Kontakte etc. in der Werkstatt, der Industrie, sowie im Haushalt, Hobby und Gartenbereich.

### EIGENSCHAFTEN

- schnelle Wirksamkeit
- sehr gute Wasserverdrängung
- verbessert die elektrische Leitfähigkeit
- löst Rost
- beseitigt zuverlässig Quietschgeräusche
- schmiert und hält bewegliche Teile gangbar
- hervorragendes Kriechwirkung
- optimaler Korrosionsschutz
- reduziert die Reibung
- frei von Silikonen
- neutral gegenüber Lacken, Metallen, Holz, Kunststoffen (außer Polycarbonat/PMMA)
- universell einsetzbar

### TECHNISCHE DATEN

Form	: flüssig/Aerosol
Farbe	: leicht gelblich/transparent
Geruch	: angenehm
Dichte bei 15° C	: 0,853 g/cm <sup>3</sup>
Flammpunkt	: >55 °C
Treibgas	: CO <sub>2</sub>
Spezifischer elektrischer Widerstand	: 43 x 10 <sup>11</sup> Ohm/cm
Reibungskoeffizient	: <u>Last</u> : 100 N Stahl/Stahl, 0,11µ <u>Last</u> : 20 N, POM/Stahl, 0,07 µ
Steigvermögen	: TK 9-10-16, 160mm
Basis	: Additivkombination, Öle, Duftstoffe, Lösungsmittel
Korrosionsschutz	: Salzspray-Test, DIN 50021>10h, geschliffene Bleche Feuchtkammer, geschliffene Bleche > 500h
Wasserverdrängung	: sehr gut
Lagerfähigkeit behandelter Bleche	: 1 Jahr in Innenräumen bis zu 1 Jahr unter Dach im Freien
Verträglichkeit	: verträglich mit allen mineralölverträglichen Elastomeren und mit allen Kunststoffen (außer Polycarbonat/PMMA)

.../2



## Multi Funktions Spray

**EINSATZGEBIETE** Das flüssige Werkzeug für nahezu alle Einsätze in den Bereichen Werkstatt, Industrie, sowie im Haushalt, Hobby und Gartenbereich.

**ANWENDUNG** Die zu behandelnden Flächen oder Bauteile gut einsprühen. Je nach Anwendungsbereich kurz einwirken lassen und ggf. mit der Arbeit fortfahren. **Hinweis:** Elektrische Bauteile vor der Behandlung spannungsfrei schalten und bis zur Verflüchtigung der Treibgases (ca. 10 Minuten) keine Funkenbildung verursachen.

**ERHÄLTLICHE GEBINDE**

Multi Funktions Spray	400 ml	Art.Nr. 8447
-----------------------	--------	--------------

PI 00/11/07

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**