

megol Motorenoel Quality SAE 5W-30

megol Motorenoel Quality SAE 5W-30 ist ein modernes, Mehrbereichs-Leichtlauf-Motorenöl der neuen Generation für die ganzjährige Verwendung. Die Kombination unkonventioneller HC-Grundöle mit modernster Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motorenöl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Dies führt zur Kraftstoffeinsparung bei gleichzeitig verlängerter Lebensdauer des Motors.

megol Motorenoel Quality SAE 5W-30 wird speziell für OPEL - Ottomotoren und Dieselmotoren, einschließlich Turbolader und Katalysator unter Beachtung der jeweiligen Herstellervorschriften empfohlen.

Spezifikationen und Freigaben: ACEA A3/B4-04
API SL / CF
MB-Freigabe 229.3
VW 502 00 / 505 00
BMW Longlife-01

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Opel GM-LL-A-025
Opel GM-LL-B-025

Kenndaten	ca. Werte		
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-30
Viskosität bei - 30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	66,4
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	11,5
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		169
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Farbe nach ASTM	DIN ISO 2049		L3,0
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	- 39
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	1,15
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	10,5
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	<13,0
High Shear/High Temperature Viscosity	ASTM D 4683	mPas	> 3,5