

megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30

megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30 ist ein Hochleistungs - Motorenöl auf Basis der neuesten Low - SAPS – Technologie, die abgestimmt ist auf die Anforderungen der modernen Abgasnachbehandlungssysteme.

megol Motorenoel Mobility SAE 5W-30 ist speziell für die neueste Generation der PKW-Dieselmotoren von Renault entwickelt worden. Es sorgt somit für maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters, sowie niedrigen Verschleiß, gute Sauberkeit der Motoren und lange Ölwechselintervalle.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikation und Freigabe: ACEA C4-08
Renault RN 0720

<u>Kenndaten</u>			<u>ca. Werte</u>
SAE Viskositätsklasse	DIN 51511		5W-30
Viskosität bei - 30 °C	DIN 51377	mPas	< 6600
Viskosität bei 40 °C	DIN 51562	mm ² /s	66
Viskosität bei 100 °C	DIN 51562	mm ² /s	11,6
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		172
Dichte bei 15 °C	DIN 51757	kg/m ³	855
Farbe nach ASTM	DIN 51578		L3,0
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	228
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-36
Asche, Sulfat	DIN 51575	g/100g	< 0,5
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,2
Verdampfungsverlust	DIN 51581	Gew.-%	9,5
High Shear/ High Temperature Viscosity	ASTM D 4683	mPas	> 3,5